



CANAPE ET FAUTEUIL STEED

Caractéristiques techniques Steed convertible

STRUCTURE

Contre-plaqué 15mm ; pin massif (section 45x20 et 60x20).
Assemblage par agrafage.

GARNISSAGE CARCASSE

Recouverte de mousse polyéther 16Kg/m³, épaisseur 10mm.
Dessus des manchettes en mousse polyéther 24Kg/m³, finition passepoilée sur l'avant et le dessus des manchettes.
Finition double surpiqûre sur le milieu de la devanture pour le canapé uniquement.

MATERIAUX DE REMBOURRAGE

Coussins d'assise :

Plaques de mousse polyuréthane HR 35Kg/m³, recouvertes de ouate polyester 240g/m².
Épaisseur : 17 cm.
Finition passepoilée ; coussins non déhoussables.

Coussins de dos :

Mousse polyéther 24 kg/m³ recouverte de ouate polyester 80 gr/m².
Finition passepoilée sur le dessus.

Canapé 2p / 3p : Finition double surpiqûre sur le milieu du devant du dossier.

Fauteuil confort : Mousse polyéther 24 kg/m³ et 16 kg/m³ recouverte de ouate polyester 240g/m², non déhoussable et non amovible, finition passepoilée en fausse plate-bande.

FINITION

Carcasse non déhoussable.

Pieds :

Hêtre massif ; coloris : teinté palissandre verni cellulosique.
Hauteur : 50mm – Biseautés : 100/70x100/70.

COUCHAGE

- canapé 3p toile : sommier dépliable 3 plis en toile polypropylène tendue + matelas en mousse polyéther 20kg/m³ ;
- canapé 3p lattes : sommier à lattes en hêtre multiplis dépliable 3 plis + matelas en mousse Haute Résilience 30 kg/m³ ;
- Fauteuil confort : La devanture se relève pour se mettre en position relaxation, le système s'actionne sans poignée seulement en poussant avec le dos en s'allongeant.



Caractéristiques	3 places
Longueur	163
Hauteur	84
Profondeur	92
Hauteur d'assise	45
Hauteur dossier	52
Hauteur d'accoudoirs	67
Profondeur d'assise	56
Largeur d'assise	137
Profondeur mécanique dépliée	232
Dimension couchage (<i>sommier toile</i>)	113 x 183
Dimension couchage (<i>sommier lattes</i>)	115 x 185
Épaisseur matelas	6
Nombre coussins d'assise	2
Poids net version convertible toile (Kg)	68
Poids net version convertible lattes (Kg)	76

Caractéristiques techniques Steed fixe

STRUCTURE

Contre-plaqué 15mm ; pin massif (section 45x20 et 60x20).
Assemblage par agrafage.

SUSPENSION

Suspension par sangles élastiques entrecroisées agrafées.

GARNISSAGE CARCASSE

Recouverte de mousse polyéther 16Kg/m³, épaisseur 10mm.
Dessus des manchettes en mousse polyéther 24Kg/m³, finition passepoilée sur l'avant et le dessus des manchettes.
Finition double surpiqûre sur le milieu de la devanture pour le canapé uniquement.

MATERIAUX DE REMBOURRAGE

Coussins d'assise :

Plaques de mousse polyuréthane HR 35Kg/m³, recouvertes de ouate polyester 240g/m².
Épaisseur : 17 cm.
Finition passepoilée ; coussins non déhoussables.

Coussins de dos :

Mousse polyéther 24 kg/m³ recouverte de ouate polyester 80 gr/m².
Finition passepoilée sur le dessus.

Canapé 2p / 3p : Finition double surpiqûre sur le milieu du devant du dossier.

Fauteuil confort : Mousse polyéther 24 kg/m³ et 16 kg/m³ recouverte de ouate polyester 240g/m², non déhoussable et non amovible, finition passepoilée en fausse plate-bande.



FINITION

Carcasse non déhoussable.

Pieds :

Hêtre massif ; coloris : teinté palissandre verni cellulosique.

Hauteur : 50mm – Biseautés : 100/70x100/70.

Caractéristiques	2 places	3 places	Fauteuil	Fauteuil confort
Longueur	136	163	74	71
Hauteur	84	84	84	94
Profondeur	92	92	90	93
Hauteur d'assise	45	45	45	46
Hauteur dossier	52	52	52	61
Hauteur d'accoudoir	67	67	67	67
Profondeur d'assise	56	56	56	51
Largeur d'assise	110	137	48	48
Profondeur mécanique dépliée				165
Nombre coussins d'assise	2	2	1	1
Poids net (Kg)	47	56	35	37

ENTRETIEN POUR CES MODELES

- Éviter l'exposition directe ou prolongée au soleil ainsi que la proximité d'une source de chaleur ;
- Aspirer régulièrement à faible puissance canapés et fauteuils à l'aspirateur muni d'une brosse douce pour éviter l'encrassement par la poussière ;
- Maintenir l'humidité de la pièce ;
- Ne jamais utiliser de produits chimiques ;
- Toute l'originalité du by-cast provient des marques apparentes. Cependant si vous trouvez ceci inesthétique, vous avez la possibilité de les atténuer à l'aide d'un sèche-cheveu ;
- Une tache normale s'enlève très facilement, il suffit de tamponner et absorber à l'aide d'une éponge ou de l'ouate de coton. Attention : ne pas frotter.

REVETEMENTS DISPONIBLES POUR CES MODELES

Croûte de Cuir vachette

finition : bycast (Enduit polyuréthane) ép. : 1,4 mm

Traitement : tannage au chrome, croute enduite de polyuréthane

Coloris : Havane 13021, Bordeaux 13023 et Ebène 1380

Croûte de cuir vachette

finition : semi aniline, vieillie ép. : 1 mm

Traitement: tannage au chrome

Coloris : Africa

Cuir de vachette

finition : aniline

Traitement: tannage au chrome

son grain est corrigé

Coloris : Cognac, Clay ou Brown

Cuir Nautilus Cuir vachette

Finition : aniline tannage au chrome ép. : 0,9 à 1,1 mm

Coloris : Cognac, grain naturel

Microfibre Durango

Laize : 140 cm

Grammage : 446 g/m2

Composition : 100% Polyester

Coloris : marron, aspect cuir usé